

普通橡胶板的产品资料汇总

普通橡胶板是以橡胶为主体材料(可含有织物、金属薄板等增强材料),经硫化而制得的具有一定厚度和较

大面积的片状产品,简称橡胶板。可分为纯胶胶板和夹布、夹金属骨架层胶板等品种;按用途可分为工业

胶板和橡胶地板。具有较高硬度,物理机械性能一般,可在压力不大,温度为0~+60℃的空气中工作。普通

橡胶板是由混炼胶经压延贴合成型或挤出成型,用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成。色泽:

黑色,灰色,绿色,蓝色等,并且广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。用作密封胶圈、

胶垫、门窗封条和铺设工作台及地板。

普通橡胶板的发展历史

早期的普通橡胶板都是全液压式,由于环保和节能的需要,以及伺服电机的成熟应用和价格的大幅度下降,

近年来全电动式的精密橡胶板越来越多。

传统的普通橡胶板没有对机器的驱动电机进行调整,即只要机器通电,电机就始终以额定转速运行。由于

电机与油泵同轴,油泵将以额定排量将油吸入液压系统中,当系统需要的流量小于油泵所提供的流量时,

多余的油将被回流,这势必极大浪费。变频节能型普通橡胶板从根本上克服了传统橡胶板的这一弊病。当

系统需要的流量发生变化时,电机的转速也跟着发生变化,从而使得油泵排出的油的流量发生变化。

普通橡胶板的分类汇总

橡胶板 可分为夹布橡胶板 贴布橡胶板 [绝缘橡胶板](#) 耐油橡胶板 耐酸碱橡胶板 [磁性橡胶板](#)

条纹防滑橡胶板 方块防滑橡胶板 圆扣防滑橡胶板 黑色橡胶板

绿色橡胶板 红色橡胶板 白色橡胶板 黄色橡胶板 蓝色橡胶板

灰色橡胶板 布纹橡胶板 超宽橡胶板

12mm 厚的橡胶板一平方约是16.8千克,约是钢材比重的六分之一。

橡胶板代号及规格橡胶板名称橡胶板代号可做宽度可做厚度颜色参考比重备注

普通橡胶板1702 1~2m 1mm~12mm 黑色1.87

1703 1~2m 1mm~12mm 黑色1.55

1704 1~2m 0.5mm~12mm 黑色1.85 国标

1708 1~2m 1mm~12mm 黑色1.67 国标

耐酸碱普通橡胶板2709 1~2m 1mm~12mm 本色1.67 国标

耐油普通橡胶板1~2m 1mm~12mm 黑色1.75

3706 1~2m 1mm~12mm 黑色1.66

3807 1~2m 0.5mm~12mm 黑色1.58 国标

耐热普通橡胶板4708 1~2m 1mm~12mm 黑色1.43 国标

普通带楞橡胶板1m 3~4mm 黑、红、绿>1.95

8611 1m 3~4mm 黑、红、绿1.95

1140 1m 3~4mm 黑、红、绿1.46(黑为1.43)

氯丁橡胶板2002 1~2m 1mm~12mm 黑色1.50

耐寒橡胶板4003 1~2m 1mm~12mm 黑色1.27

乙丙橡胶板2013 1~2m 1mm~12mm 黑色1.76

夹布橡胶板336 1m 2mm~12mm 黑色1.80

以上规格由青县瑞丰密封配件厂提供,青县瑞丰密封配件厂供应各种规格的[普通橡胶板](#)和特殊性能的橡胶

板,同时也供应其他橡胶产品。

新闻提供: 青县瑞丰密封配件厂, <http://www.qxrfmfjic.com/>